

DESCRIPCIÓN

DICAM AAC es un aceite parafínico muy puro obtenido por medio de severos procesos de hidrocrackeo e hidrogenación donde son removidos los hidrocarburos aromáticos e insaturados y sulfuros entre otros. La alta pureza del DICAM y características especiales lo hacen apto para el uso agrícola, su utilización como vehículo en la aplicaciones para el control de plagas y control de hongos y demás gérmenes de los cultivos agrícolas.

PROPIEDADES

- Estabilidad a la oxidación.
- Residualidad y Permanencia.
- Ausencia de Fitotoxicidad.
- Frena procesos de germinación e incubación.
- Máximo rendimiento por hectárea.

APLICACIONES

Especialmente diseñado para ser utilizado como vehículo en las aplicaciones agrícolas, aéreas, o por spray, dejando una película protectora que no se pierde con el agua para el control de los hongos de la Sigatoka Negra y Amarilla y otras enfermedades de las plantaciones de frutas y plátanos.

Por su baja viscosidad y alto grado de refinación es utilizable en otras aplicaciones industriales que requieran estas especificaciones de calidad especiales.

PRECAUCIONES Y MANEJO

En general es un producto que no presenta riesgos para su manejo. Sin embargo, debe almacenarse en recipientes limpios, cerrados y alejados de posibles fuentes de combustión.

PRESENTACIÓN

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- Litro
- Galón
- Tambor de 15 galones
- Tambor de 55 galones
- Granel (Despacho mínimo 6350 galones).

CARACTERÍSTICAS

Analysis	Test Method	Typical Values
Visual		Clear & Bright
Viscosity SUS @ 100°F	ASTM D-445	65-85 (77)
Viscosity cSt @ 40°C	ASTM D-445	9-15
Specific Gravity 60/60F	ASTM D-4052	0.82 - 0.875
Color, Saybolt	ASTM D-156	+25 min (+30)
Flash Point, °F	ASTM D-92	350 min (368)
Flash Point, °C	ASTM D-92	177 min (181)
Pour Point, °F	ASTM D-97	5 max (-15)
Pour Point, °C	ASTM D-97	-15 max (-26)
Sulfur-ppm	ASTM D-2622	<3.0
Aromatics % max	ASTM D-1319	<0.1
Unulfonated Residue, Vol%	ASTM D-483	92 min (99)
Destillation a 10mmHg °F/°C	ASTM D-1160	
IBP	°F/°C	360/182
5%	°F/°C	390/199
10%	°F/°C	404/207
50%	°F/°C	418/214
90%	°F/°C	438/226
95%	°F/°C	446/230
EP	°F/°C	458/237

Oxxe Petroleum Corporation C.I S.A.S
Zona Franca Industrial - Planta 4F - Km 1 Vía Gaira
Santa Marta, Colombia

Cel: + 57 323 3364528 / Email: comercialroyal@royalpetroleum.co

