CLARIT PLUS

FICHA TECNICA

1. Identificación producto		
Nombre:	ClaritPlus®	
Descripción	Es un producto para clarificar el agua de piscinas; diseñado para lograr excelentes resultados en tratamientos de floculación especialmente cuando se presentan turbiedades elevadas	

2. Especificaciones técnicas:	
Apariencia física	Liquido amarillo ámbar
Olor	Característico
pH	2.8-3.0
Viscosidad	20 +/- 1 cps (spin # 2. rpm. 20. a 20 °C)
Poliamida inorgánica	2%
% acidez (expresada como HCl)	12.0% (+/-1.0)

3. Ventajas:	
Ventajas	• Reemplaza totalmente al Sulfato y al Alumbre • Es de fácil manejo • Es mas concentrado que otros floculantes

4. Usos y Aplicaciones	
Usos	Esta formulado para lograr excelentes resultados en tratamientos de floculación especialmente cuando la presencia de metales en el agua de las piscinas es elevada
Aplicaciones	• Piscina de natación. Hotelería. • Piscinas residenciales, depósitos de agua

5. Dosificación, Envase y Almacenamiento	
Dosis	• SUCIEDAD LIGERA (ligero enturbiamiento)..... 2-3 ml x m^3 • SUCIEDAD MEDIA (Tonalidad verde)..... 5-10 ml x ml x m^3 • SUCIEDAD EXCESIVA.....10-15 ml x m^3
Presentaciones	• Envase plástico de 1 kg • Garrafa plástico de 5 kg • Garrafa plástico de 25 kg
Almacenamiento	Se sugiere almacenarlo a la sombra y evitar altas temperaturas y humedad durante el almacenamiento. Se puede almacenar hasta por un año, en caso de envejecimiento del producto puede perder la capacidad de funcionamiento.

INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS S.A. CR 25 No.67-112 PALERMO
TEL. (57 6) 8877120 8877121 8870402 FAX 8877122 CEL. 320 6953954
Email: ingenierosquimicos@iqasa.com
MANIZALES-COLOMBIA

CLARIT PLUS

FICHA TECNICA

6. Precauciones y observaciones:	
Precauciones	• Mantenga el producto cerrado con seguridad y etiquetado correcto. • No debe almacenarse en un contenedor de aluminio ni utilizar accesorios o líneas de transparencia de aluminio ya que puede generar hidrógeno inflamable. • No permita que entre en contacto con los ojos, piel o la indumentaria. Lávese minuciosamente las manos después de manipular. No manipular sin guantes de protección.
Observaciones	Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS S.A. CR 25 No.67-112 PALERMO
TEL. (57 6) 8877120 8877121 8870402 FAX 8877122 CEL. 320 6953954
Email: ingenierosquimicos@iqasa.com
MANIZALES-COLOMBIA