SULFO QUIMICA sa

KOSHER PAREVE
3627
No Reg. 290

ISO 9001
icontec internacional
Certificado Nº 162 - 1

Sulfato de Aluminio B Sólido
Ficha Técnica del Producto

Parámetro	Especificaciones NTC 531 5ª revisión
Fórmula química	$Al_2(SO_4)_3 \cdot 14.3H_2O$
Contenido de alúmina (% Al_2O_3)	15.2 min
Contenido de hierro (% Fe_2O_3)	2.0 max
Contenido de insolubles (%)	8.0 max
Basicidad libre	Acuerdo cliente – proveedor
Granulometría (US Std.)	
Pasa 4	100%
Pasa 10	90% min
Pasa 100	10% max

Vida útil posterior a su fabricación: 6 - 12 meses

Condiciones de manejo

El producto, empacado en sacos de polipropileno de 25 kg y 50 kg, debe ser almacenado en un área seca, protegido de la intemperie.

Por ser moderadamente higroscópico, el Sulfato de Aluminio Sólido debe ser protegido de la humedad mientras se está utilizando con el fin de evitar empastamientos que dificultan su manejo.

El producto no se deteriora con el tiempo mientras sea manejado bajo las condiciones explicadas.

Precauciones y seguridad

El producto no presenta alto riesgo en su manejo pero, por ser una sal ácida debe tratarse con cuidado. Se recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y mascarillas para evitar inhalar el material fino.

En los ojos y mucosas causa irritación; en caso de contacto debe enjuagarse con agua abundante.

Oficina Principal y Producción
Medellín: Calle 55 No 46-85 Itagüí, Antioquia; Tel: (574)370 1170; Fax: (574)277 5676; sulfosa@sulfoquimica.com
Producción
- Barbosa: Vía Girardota - El Hatillo km. 4 (Vereda Platanito), Barbosa, Antioquia. Tel. (574)289 2480, Fax. (574)289 1234; sqbarbosa@sulfoquimica.com
- Barranquilla: Vía Malambo - Sabanagrande, km. 3; Parque Industrial PIMSA; Malambo, Atlántico. Tel (575)347 8350; Fax: (575)3478353;
sqbarranquilla@sulfoquimica.com
- Caloto: Vía Caloto - Santander de Quilichao, km. 7, Caloto, Cauca. Tel (572)550 4344; Fax: (572)550 4343;sqcaloto@sulfoquimica.com