

HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-A-031
Panzer 747 WG	VERSIÓN: 1
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 09/Jul/2012
I+D AGROQUÍMICOS	Página 1 de 7

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del Producto: PANZER Dirección: Girardota - Antioquia

747 WG

Sinónimos: NA Uso: HERBICIDA NO

SELECTIVO

Fabricante: INVESA S.A.

(Colombia)

Autopista Norte Km 24, Vereda

La Palma

Teléfono: 2 89 08 11 - 3342727

Fax: 2 89 49 86 - 3342597



Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: 018000916012 ó desde celular (031) 2886012

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Plaguicida perteneciente al grupo de la glicina. Sustancia ligeramente peligrosa para la salud. Categoría toxicológica III (clasificación según norma Andina).

La exposición continuada y por largos periodos de tiempo en áreas con elevadas concentraciones de la aspersión PANZER 747 WG puede ocasionar leve irritación ocular, nasal y sobre la piel si no se utilizan los equipos de protección personal recomendados

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

Componente	CAS Nº	% en peso	ACGIH	
Componente	CASIN	70 en peso	TWA	STEL
Sal amonio de glifosato (747 g/kg)	glifo sato 40465-66-5	74.7	-	1
Dispersantes, humectantes	1	25.3	ı	ı

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Ingestión: No inducir vómito. Dar a beber dos vasos de agua o de leche. Nunca de a beber a una persona en estado inconsciente. Busque atención de inmediato
- **4.2 Contacto con los ojos:** Lavar con abundante aqua limpia durante 20 minutos, manteniendo los parpados abiertos. Consulte a un médico si la irritación persiste o bien si hay lesiones en los tejidos.
- 4.3 Inhalación: Retirar la persona del área de peligro y llevarla a un sitio ventilado. Mantenga abrigado y en reposo. No administrar nada por la boca. Buscar asistencia médica.













HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-A-031
Panzer 747 WG	VERSIÓN: 1
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 09/Jul/2012
I+D AGROQUÍMICOS	Página 2 de 7

4.4 Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón la parte afectada. Cambiar la ropa contaminada por una limpia y seca. Si presenta irritación buscar asistencia médica. Solicitar atención médica si los síntomas persisten, asegurarse de que el médico tenga la información necesaria de los materiales involucrados. Tratar sintomáticamente

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

- **5.1 Medios de extinción del fuego:** Espuma, neblina de agua. Deben preferirse los sistemas de espuma, ya que el agua en grandes cantidades puede aumentar el área afectada.
- **5.2 Peligros específicos originados de químicos en lucha contra incendios:** Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- **5.3 Equipos de protección especial para el personal de lucha contra incendios:** Utilice equipo autónomo de de presión positiva (SCBA). Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esta específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada únicamente en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia
- **5.4 Instrucciones para combatir el fuego:** Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para que su desecho posterior no desparrame el material. Utilice el rocío de agua, no chorro directo

6. ACCIONES A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones para el personal: Use gafas de seguridad con mascarilla para polvos, Zapatos y overol impermeables, vestuario completo y guantes de seguridad para controlar derrames sin fuego, si no posee elementos de protección personal aléjese de la zona para evitar el contacto o inhalación de vapores que sobrevengan de este.

6.2 Técnica de limpieza:

Derrames pequeños: Recoja con ayuda de una pala y deposítelo en un envase adecuado, cerrado y debida marcado o etiquetado.

Derrames grandes:

Recoja con ayuda de una pala.Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Proceda a llamar a las autoridades locales responsables.

Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo cordón para retirar el producto de la superficie.

6.3 Técnica de contención: Viértalo en un recipiente debidamente rotulado y etiquetado como material de desecho, cerrar y sellar adecuadamente el recipiente. En caso de derrame cerrar las fugas, si es posible sin riesgo, transportar el material absorbido hasta un lugar seguro para su destrucción. Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo o riego de cultivos.











HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-A-031
Panzer 747 WG	VERSIÓN: 1
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 09/Jul/2012
I+D AGROQUÍMICOS	Página 3 de 7

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que deben ser tomadas en el manejo y almacenamiento:

Manejo: Utilice el equipo de protección personal recomendado en el ítem 8, evite exposiciones prolongadas con el producto, manipule en lugares ventilados, evite el contacto con los ojos, piel y ropa, nunca realice operaciones de sifón con la boca, lave bien sus manos con abundante aqua después de manipular el producto.

Almacenamiento: Almacenar el producto en su envase original, cerrado, protegiéndolo de la luz solar y la humedad.

- 7.2 Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Mantener buena ventilación y no fumar en el área de trabajo. Los equipos de iluminación y eléctricos deben ser a prueba de explosión.
- 7.3 Otras precauciones: No comer, beber, ni fumar mientras trabaja. Siempre bañarse minuciosamente después de manipular el material.

8. CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Controles de ingeniería: Se recomienda controlar que la concentración de producto en el aire no exceda el valor T.L.V. Utilizar solamente en lugares con ventilación adecuada, para algunas operaciones la renovación completa del aire por extracción podría ser necesario. Preferiblemente prepare la mezcla al aire libre.

8.2 Equipo de protección personal:

Protección de los ojos y rostro: Siempre use gafas de seguridad para manejar el producto. Cuando haya riesgo de salpicadura o rocío y si los vapores molestan la vista se recomienda utilizar máscara completa.

Protección para la piel: Use guantes de seguridad de nitrilo o neopreno, use traje impermeable, delantal de caucho y botas de seguridad o de caucho.

Protección respiratoria: Utilizar mascara para polvos

9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Apariencia (color, aspecto físico, forma): Granulo homogéneo, color amarillo claro

pH: 4.5-6.0

Olor: No aplica.

Umbral de olor: No disponible

Punto de congelación o fusión (especificar cuál es): No determinado













HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-A-031
Panzer 747 WG	VERSIÓN: 1
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 09/Jul/2012
I+D AGROQUÍMICOS	Página 4 de 7

Presión de vapor: No determinado

Densidad de vapor: No determinado

Punto de Ebullición: No determinado

Punto de inflamación (flash point): No determinado

Gravedad específica o densidad relativa:0.5-0.6 g/ml a 20°C

Solubilidad(es) (especificar solvente por ejemplo agua): Soluble en agua

Temperatura de autoignición: No determinada

Temperatura de descomposición: No determinada

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable bajos condiciones normales de uso

Condiciones a evitar: Evitar temperaturas elevadas

Incompatibilidad con otros materiales: Incompatible con aceros que no sean inoxidables y con materiales cáusticos

Productos de descomposición peligrosa: La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos e irritantes.

Polimerización peligrosa: No polimeriza

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TIPO DE EFECTO:

Contacto con los ojos: Por contacto puede causar irritación en los ojos, una lesión en la córnea es poco probable; por lo tanto la situación es completamente reversible.

Contacto con la piel: Se trata de un producto esencialmente no irritante a la piel. Es poco probable que una exposición prolongada única resulte en absorción, a través de la piel, del material en cantidades peligrosas. No causó reacciones alérgicas en la piel cuando se ensayó con cerdos de guinea.

Ingestión: La Toxicidad de una dosis oral única es extremadamente baja. Pequeñas cantidades ingeridas accidentalmente durante operaciones normales de manejo, probablemente no causen lesiones.

Inhalación: Una exposición por inhalación puede causar irritación de las mucosas del tracto respiratorio.













HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-A-031
Panzer 747 WG	VERSIÓN: 1
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 09/Jul/2012
I+D AGROQUÍMICOS	Página 5 de 7

Datos de toxicidad aguda: LD50 oral en ratas hembras >4465.1 mg/kg LD50 oral en ratas machos > 5000 mg/kg

Toxicidad subcrónica: No disponible.

Información sobre cáncer: No causó cáncer en estudios sobre animales.

Efecto teratogénicos: Los defectos de nacimiento son improbables. Exposiciones que no tengan efectos adversos para la madre, no deberán tener efectos en el feto.

Estudios especiales: El producto no produce sensibilización cutánea, siguiendo el esquema de aplicación de Buehler.

Condición médica propensa a agravarse por exposición: Su inhalación puede empeorar dificultades respiratorias, use protección adecuada.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- No permita que el producto contamine las fuentes de agua, los ríos, canales, aguas estancadas o suelo.
- No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos.
- · No es tóxico a abejas.
- Para la aplicación aérea se debe respetar las franjas de seguridad mínima de 100 metros, para la aplicación terrestre 10 metros distantes a cuerpos o recursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación o cualquier otra área que requiera protección.
- En caso de escape o incidente, recoger el producto derramado con material absorbente con la ayuda de pala y cepillo. Posteriormente, el material se debe depositar en contenedores o canecas para evitar una posible contaminación y en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin

Toxicidad acuática: El producto es levemente tóxico a organismos acuáticos con base aguda (LC50/EC50 está entre 10 y 100 mg/l para las especies más sensibles). LC50 agudo para trucha arco iris es 60 mg/l.

Toxicidad terrestre: El producto es prácticamente no tóxico a aves con base aguda (LD50 es >2000 mg/kg).

Biodegradación de 28 días: Es absorbido por el suelo y queda de esta manera inmóvil. La degradación microbiológica es la mayor causa de descomposición con liberación de dióxido de carbono.

Potencial de bioacumulación: En mamíferos, el glifosato es rápidamente eliminado por la orina sin alterarse

Información sobre aspectos químicos: El principal metabolito es el acido aminometilfosfónico. DT 50 menos de 60 días para el acido glifosato.











HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-A-031
Panzer 747 WG	VERSIÓN: 1
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 09/Jul/2012
I+D AGROQUÍMICOS	Página 6 de 7

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Clasificación según normatividad aplicable: Clasificado como residuos peligroso, según Decreto 4741/2005.

Identificación: (caracterización de peligro de los residuos): Los residuos deben ser identificados como: MATERIAL PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE.

Instrucciones especiales o limitaciones específicas:

Después de usar el contenido del producto, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y entréguelo en los centros de acopio de residuos del programa postconsumo de la compañía o dispóngalo como residuo peligroso enviándolo para incineración o para rellenos de seguridad que estén autorizados por la autoridad ambiental.

ADVERTENCIA: ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo. Los desechos de pesticidas son tóxicos. La eliminación inapropiada de sobrantes de pesticidas, mezclas para "spray" o enjuagues, constituye una violación de la ley. Si los desechos resultantes del uso de este producto no pueden ser eliminados de acuerdo con las instrucciones del envase, disponga de estos desechos en un lugar aprobado. Contacte con la entidad medioambiental de su región para asesorarse o puede dirigirse al fabricante para obtener asesoría, en los teléfonos del numeral 1 o en la página WEB de INVESA S.A.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Descripción correcta del material peligroso:

Clase de riesgo: 9

Numero de identificación UN: 3077

Grupo de empaque: III

Etiquetado: Sustancia tóxica para el medio ambiente

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Resolución 2400/79. Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Decreto 1843/91. Sobre usos y manejo de plaguicidas

Ley 55/93. Seguridad en la utilización de los Productos Químicos en el trabajo

Decreto 1609/02. Manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Decreto 4741/05. Prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos.

Resolución 693/07 Planes de Gestión de Devolución de Productos Postconsumo de Plaguicidas.

Registro nacional ICA.











HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-A-031
Panzer 747 WG	VERSIÓN: 1
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 09/Jul/2012
I+D AGROQUÍMICOS	Página 7 de 7

Los requerimientos sobre regulación, están sujetos a cambios y pueden diferir de una localidad a otra. Es responsabilidad del usuario asegurarse que todas sus actividades cumplan con la normatividad nacional, regional y local.

16. OTRA INFORMACIÓN

GRADO DE PELIGROSIDAD

- 4 Extremo
- 3 Alto
- 2 Moderado
- 1 Ligero
- 0 Minimo

Salud: 1

Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0







IGATORIO DE GUANTES	ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS O PANTALLA

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional Cargo: Tecnológico II Agroquímicos	'	Cargo: Sistema de Gestión Integral Fecha: 09/Jul/2012
Fecha: 14/May/2012	1 33 10 33,3 4,7 23 1 2	00/10/12012





SA 136-1



OS 211437



