



PINTUCO S.A. solicita a los clientes que reciban esta hoja de seguridad de materiales, estudiarla cuidadosamente para enterarse y entender los peligros asociados con el producto. Con el fin de promover el uso seguro de éste producto, el cliente o receptor deberá: 1. Notificar a sus empleados o contratistas sobre la información contenida en esta hoja. 2. Proporcionar esta información a cada uno de sus clientes. 3. Solicitar a sus clientes que notifiquen a sus empleados, clientes y otros usuarios sobre los peligros de éste producto.

Clasificación NFPA 704	PROPIEDADES	PROTECCIÓN PERSONAL	FORMA DE ALMACENAMIENTO

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y DE LA COMPAÑÍA			
Nombre Comercial:	PINTUCOAT BLANCO 13221		
Referencia:			
Código EBS:	10012914		
Fecha Elaboración:	14/10/2002	Fecha Revisión:	01/09/2016
Nombre Químico:			
Sinónimos:			
Fórmula:			
Familia Química:	Resinas Epóxicas		
Registro CAS			
Información de la Compañía Fabricante:	Nombre: PINTUCO S.A. Dirección: CENTRO INDUSTRIAL RIONEGRO: Autopista Medellín – Bogotá Kilómetro 1 vía Belén - Rionegro Teléfono: PBX RIONEGRO 569 81 00 PBX MEDELLÍN 384 84 84 Fax 563 02 43 TELE INFORMACION PBX 232 26 28		
Teléfono de emergencia:	Desde cualquier teléfono fijo en todo el territorio Colombiano CISTEMA: 018000-51 14 14		

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES						
COMPONENTE	# CAS	% POR PESO	OSHA PEL	TLV/TWA ACGHI	STEL ACGHI	CEILING ACGHI
Resina epóxica	25036-25-3	20 - 30	No asignado	No asignado	No asignado	No asignado
Pigmento blanco	13463-67-7	10 - 15	15 mg/m3	10 mg/m3	No asignado	No asignado
Disolvente xilol	108-38-3	5 - 10	100 ppm	100 ppm	150 ppm	No asignado
Disolvente glicol eter	111-76-2	5 - 10	50 ppm	25 ppm	No asignado	No asignado

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	
Peligros:	
Efectos por exposición aguda	
Contacto ocular	
Contacto cutáneo	
Ingestión	
Inhalación	
Efectos por exposición crónica	

4. PRIMEROS AUXILIOS	
Ingestión	
Inhalación	
Contacto ocular	
Contacto cutáneo	
Notas para personal médico	

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Riesgo de fuego y explosión:			
Punto de inflamación	50° CENTIGRADOS		
Limites de inflamabilidad (% vol)		Inferior:	Superior:
Temperatura de autoignición			
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios			
Productos peligrosos generados por la combustión			

6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES Y FUGAS

Pasos a seguir en caso de derrames o fugas del material:	
--	--

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones sobre manipulación	
Condiciones de almacenamiento:	

8. CONTROL A LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería:	
Equipos de protección personal	
Respiratoria	
Cutánea	
Ojos y Cara	
Otro tipo de protección requerida:	

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia y estado físico	ILÍQUIDO VISCOSO BLANCO
Olor	CARACTERÍSTICO
PH	NA
Presión a vapor	
Densidad de vapor	
Punto de ebullición	
Punto de fusión	
Punto de congelación	
Solubilidad en agua	INSOLUBLE EN AGUA
Gravedad específica	1.51
Peso molecular	NA
Rata de evaporación	
Porcentaje de volátiles por volumen :	47.7

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

Estabilidad	PRODUCTO ESTABLE
Incompatibilidades	INCOMPATIBLE CON EL AGUA
Condiciones a evitar:	FUERTE CONDICION OXIDANTE
Productos por descomposición peligrosa	
Polimerización peligrosa :	NINGUNA

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad Aguda	
Dosis y concentraciones letales :	
Ingestión	
Inhalación	
Contacto cutáneo / ocular	
Toxicidad subcrónica y otros estudios especiales	
Carcinogenicidad	

Potencial Cancerígeno	EPA
	NTP
	ACGIH
	IARC
	OSHA
Teratogenicidad y Mutagénesis	
Condiciones médicas agravadas por exposición	

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
Información ecotoxicológica :	
Destrucción ambiental:	

13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICIÓN

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE	
Clase Riesgo:	
Número UN:	
Grupo de embalaje:	

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

16. OTRA INFORMACIÓN	
Clasificación NFPA 704	
Salud	-
Inflamabilidad	-
Reactividad	-
Peligros especiales:	
Observaciones:	

La información y recomendaciones que aparecen en ésta hoja de seguridad de materiales son a nuestro entender enteramente confiables. Los consumidores y clientes deberán realizar su propia investigación y verificación sobre el uso seguro de éste material.

Éste documento es propiedad exclusiva de PINTUCO S.A. Aplica todas las restricciones legales